

Trägolv – Lamellparkett

Kvalitetskrav enligt Svensk Standard (och Europastandard) SS-EN 13489

Produktens yta (EK)				
Egenskaper	Klass			
	o (Select)	Δ (Natur)	□ (Rustik)	
Felfri frisk splint/ytved	Inte tillåtet	Tillåten upp till 50 %	Alla variationer tillåtna utan begränsningar till storlek och antal, så länge de inte påverkar slitagetåligheten och styrkan i lamellparkettgolvet.	
Kvist* Friska och invuxna Torrkvist	Tillåtet om: Diametern ≤ 3 mm Diametern ≤ 1 mm, om de ej är i grupp**.	Tillåtet om: Diametern ≤ 8 mm Diametern ≤ 2 mm		
Avvikande märken	Ej tillåtet	Max 20 mm per stav		
Barkfickor	Ej tillåtet	Ej tillåtet		
Ljusa strimmor	Ej tillåtet	Ej tillåtet		
Variation i fiberriktning	Tillåtet, ingen gräns	Tillåtet, ingen gräns		
Färgvariationer	Mindre variationer tillåtna	Tillåtet		
Märgstrålar	Tillåtet	Tillåtet		
Biologisk nedbrytning ex svampangrepp	Ej tillåtet	Ej tillåtet		Ej tillåtet, förutom blånad och svarta hål.
Inte synliga delar				
Alla variationer tillåtna utan begränsningar till storlek och antal, så länge de inte påverkar slitagetåligheten och styrkan i lamellparkettgolvet.				
*Sprickor i kvistar samt kvisthål ska spacklas.				
** Kvistar är i grupp om största avståndet, kant till kant, inte överstiger 30 mm.				

- **Arena Prime:** ligger i tabellen ovan "mellan" Select och Natur
- **Arena Accent:** ligger i tabellen ovan "mellan" Natur och Rustik
- **Arena Slottsplank, Classic, Rustik och Vintage** är rustika golv där det är det tillåtet med kvist, lagningar och spacklade sprickor m.m. Detta är eftersträvat för att åstadkomma ett specifikt utseende.

På www.arenagolv.se finns mer specifik information om ex max tillåten storlek på spacklade sprickor mm för respektive golv.

ARENA[®]